

产品名称：数显耐压测试仪

型号：CS2673X



#### 性能特点

- ❖ 高压击穿保护
- ❖ 高电压，小电流，准确
- ❖ 时间，测试电压，测试电流同时显示
- ❖ 一般手动、可遥控测试

#### 性能特点

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 型号                            | CS2673X                             |
| 测试模式                          | AC                                  |
| 电压测试范围 AC ( kV )              | 0-5kV±(5%+5 个字)                     |
| 漏电流测试范围 AC ( mA )             | 0.3-2/1-20/10-200mA±(5%+5 个字)       |
| 报警值预置范围 ( 连续设定 )<br>AC ( mA ) | 0.3-2/1-20/10-200mA±(5%+5 个字)       |
| 时间测试范围                        | 0S—999S ( 连续设定 ) ±1%                |
| 变压器容量                         | 1000VA                              |
| 输出波形                          | 50Hz，正弦波                            |
| 工作条件                          | 环境温度：0—40℃，相对湿度：≤75%，大气压力：101.25kPa |
| 体积(mm <sup>3</sup> )          | (W*H*D) 380mm*190mm*365mm           |
| 供电电源                          | 220V±10% 50Hz±2Hz                   |

|      |                                     |                                                                                     |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 附 件  | 测试枪一把，耐压测试夹，接地线一根,说明书一份，质保书一份，电源线一根 |                                                                                     |
| 选配附件 | CS26032 耐压点检盒                       |  |